



伺服端子压接机

WG-645-20T/30T/40T/50T

一、产品概述

WG-645系列伺服压接机是一款新型的自动压接设备,采用先进的伺服电机及单片机电脑控制系统,主要针对大平方管状, B型端子, 异型端子的压接, 压接数据可储存、可追溯, 具有独特的成效及精密的压接高度, 是新能源汽车、电力、仪表等大平方线缆压接的首选设备。



（一）功能特点

1. 触控屏参数化设置, 采用自主研发控制系统配备高转速伺服驱动压接, 压接效率极高, 尺寸精度控制稳定, 可分段控制压接速度, 对于特殊端子可进行保压设置。
2. 兼容不同模具更换(六方免换模、上下铆压模、气动模等)。
3. 可根据客户要求安装压力管理系统以及连接MES系统, 安装扫描枪, 对线缆压接端子一对一参数保存, 并能把压接参数上传, 可追溯性强。
4. 可根据客户定制加装称重压力传感器, 压接到设定尺寸后可保存当前压接的压力, 并可自行学习提取压力平均峰值, 自行设置压力值范围, 超过压接值弹出报警, 弹窗可判断此次压接是否未良品, 可根据客户要求设置处理权限。
5. 标配手动定位装置, 可手动调节端子定位尺寸; 也可根据需求配备电动定位, 定位位置参数化设定。

（二）加工产品图示



二、技术参数说明

设备型号	WG-645-20T	WG-645-30T	WG-645-40T	WG-645-50T
规格	参数			
压接范围	10-100mm ²	10-150mm ²	10-200mm ²	10-250mm ²
工作压力	20T	30T	40T	50T
压接方式	伺服驱动	伺服驱动	伺服驱动	伺服驱动
行程	55mm	55mm	55mm	55mm
电源	单相AC220V 50/60Hz	单相AC220V 50/60Hz	单相AC220V 50/60Hz	三相AC380V 50/60Hz
存储容量	100组	100组	100组	100组
重量	550Kg	550Kg	650Kg	730Kg
尺寸	820*750*1600	820*750*1620	820*750*1650	820*780*1750

三、设备随机物料清单和易损件清单

（一）随机物料清单

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-645-xT	1台	保修壹年
2	脚踏开关	1个	不在保修范围
3	工具（内六角扳手）	1套	不在保修范围
4	说明书	1本	不在保修范围
5	模具	-	根据客户需求选配

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com