



护套线裁切剥皮机

WG-9650R

一、产品概述

WG-9650R护套线裁切剥皮机是我司自主研发，具备完全知识产权的线束加工设备。可实现裁切、剥外皮和剥芯线功能。

依据人体工程学实现人性化设计，周边采用圆弧等方式，人性化设计，避免伤人。设备操作简单，效率高，一致性高，整体美观。



（一）功能特点

1. 主要用于EV线缆的裁切剥外皮、多芯线的裁切剥外皮和芯线。
2. 伺服电机控制皮带式送料，自动调校中心，送料精准。
3. 本机适用多种规格线材，一台机线材选择更加广泛。
4. 本机具有省线功能（可设置为首条有效或无效）节约线材成本，人性化设计。
5. 机器上可装2组裁切剥皮刀，加工过程中可任意切换。
6. 异常报警系统，检测系统，IO 监控，快速定位并解决异常问题。
7. 可储存100组参数数据，换线材速度更快。

选配功能：

1. 可选配增加机械手，配合收线机自动下料。
2. 可选配增加计米器，可监测裁线长度，检测精度 $\pm (2+0.1\%*L)$ mm。
3. 可选配增加工控机，连接MES系统，智能化管理。
4. 可选配整形装置，针对2芯或3芯护套线剥外皮和剥芯线。

（二）加工产品图示



二、技术参数说明

设备型号	WG-9650R
功能	剥外皮+剥内皮+裁切
剥线范围	2.5-25mm ² 带编织线缆、35mm ² 不带编织线缆（根据线缆有所不同）
最大外径	2-13mm（根据线缆有所不同）
最大剥皮长度	前端200mm/后端150mm
切断精度	±（0.2%*L+1）mm(根据线缆有所不同) 配预送线机时：±（0.1%*L+1）mm(根据线缆有所不同)
剥皮方式	切刀/剥刀
电源	单相 AC 220V 50/60Hz
功率	3KW
生产率	300-700pcs/H
重量	200KG
尺寸	1450*730*1500mm（不包含三色灯部分）

三、设备随机物料清单和易损件清单

（一）随机物料清单

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-9650R	1台	保修壹年
2	工具箱	1个	不在保修范围
3	9650R裁切刀(2件/套)	1套	不在保修范围（机器上装1套，备1套）；
4	圆弧刀片	1套	不在保修范围（根据需求定制）；
5	送料皮带（4件/套）	1套	不在保修范围（机器上装1套，备1套）；
6	工具（内六角扳手）	1套	不在保修范围
7	十字螺丝刀	1把	不在保修范围
8	一字螺丝刀	1把	不在保修范围
9	气管	1条	不在保修范围
10	毛刷	1把	不在保修范围
11	说明书	1本	不在保修范围
12	电源线	1条	不在保修范围
13	料咀导管	4件	不在保修范围；6 9 12 14mm各1件；其中12mm装机
14	后料咀导管	2件	不在保修范围；9 15mm各1件；其中15mm装机

（二）易损件清单

项目	物料名称	数量	备注
1	9650R裁切刀(2件/套)	2件/套	根据磨损情况更换刀片
2	送料皮带	4件/套	根据磨损情况更换皮带

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com